

LS-120Hi III

English

POWER SUPPLY

This calculator comes with a dual power source. The alkaline battery is long lasting, however the battery life will depend on usage.
(Note : Do not attempt to change the battery. Please have a Canon Service Center technician change the battery.)

ⓘ Electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause the display to malfunction or the contents of the memory to be lost or altered. Should this occur, press the **(ON)** key and re-start your calculation from the beginning.

OVERFLOW FUNCTION

In the following cases, when "E" is displayed, the keyboard is electronically locked, and further operation is impossible. Press **(ON)** to clear the overflow.

The overflow function occurs when:
 1. The result or the memory content exceeds 12 digits to the left of the decimal point.
 2. Dividing by "0".

SPECIFICATIONS

Power Source: Solar cell and alkaline battery (LR44 x 1)
 Automatic power-off function: Approx. 7 minutes
 Usable Temperature: 0°C to 40°C
 Dimensions: 140mm (L) x 105mm (W) x 32mm (H)
 Weight: 122 g
 (Subject to change without notices)

한국어

전원 공급

본 기기는 태양전지와 내장 배터리의 2가지 전원을 사용하고 있습니다.
(주의 : 임의로 배터리를 교체하지 마십시오. 캐논 서비스 센터에서 배터리를 교체 받으십시오.)

ⓘ 전자기·정전기 방해로 인한 출력 오류나 기억장치의 내용 소실·변경이 있을 수 있습니다. 이 경우에는 **(ON)** 버튼을 눌러 시작하십시오.

오버플로우 기능

오버플로우가 발생하면 영문자 "E"가 디스플레이에 나타나면서 키보드가 전자적으로 잠금 상태로 전환되어 더 이상 작동이 불가능해집니다.
(ON) 키를 눌러 오버플로우 상태를 해제해야 합니다.

오버플로우 기능이 발생하는 경우는 다음과 같습니다.
 1. 계산 결과 또는 메모리 내용이 소수점 왼편 12자리를 초과하는 경우.
 2. "0"으로 나눈 경우.

사양

전원 : 태양전지와 내장 배터리 (LR44 X 1)
 자동 전원 오프 기능 : 약. 7 분
 사용 온도 : 0°C~40°C
 치수 : 140mm (L) x 105mm (W) x 32mm (H)
 중량 : 122 g
(임의로 변경 가능성 있음)

© CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD. 2015

E-IM-2995

CUT AS SHOWN ON THE BACK TO SEE THE CALCULATION EXAMPLE AND IMPORTANT NOTES INSIDE THE BOX.

CALCULATION EXAMPLE / 계산 예제

	CALCULATION / 계산	OPERATION / 작동법	DISPLAY / 디스플레이
+	▼ Mixed / 혼합계산 2 x 2 = 6 -7 x 9 = -63 (2+4) ÷ 3 x 8.1 = 16.2	(ON) 2 (x) 2 (=) 3 7 (-) 9 (=) 2 (+) 4 (÷) 3 (x) 8 (.) 1 (=)	(0.) (6.) (-63.) (16.2)
x	▼ Power, Fraction / 제곱, 분수/소수 3 ³ = 27 1/2 = 0.5	3 (x) (=) 2 (÷) (=)	(27.) (0.5)
RV	▼ Reverse / 역 10 ÷ 5 = 2 5 ÷ 10 = 0.5	10 (÷) 5 (RV) (=)	(0.5)
MU	▼ Mark-up/mark-down / 가격 인상/가격 인하 Mark up : Cost = \$2,000 Profit=20% of selling price Selling price = ? (\$2,500) Profit = ? (\$500) Mark down : Selling price = \$2,400 Profit = 20% Cost = ? (\$2,000) Profit = ? (\$400)	2000 (+) 20 (MU) (MU) 2400 (+) 20 (-) (MU) (MU)	(2'500.) (500.) (2'000.) (400.)
GT	▼ Grand Total / 총계 30 x 40 = 1,200 +) 50 x 60 = 3,000 4,200 +) 235 x 35 = 8,225 12,425	(ON) 30 (x) 40 (=) 50 (x) 60 (=) (GT) 235 (x) 35 (=) (GT) (Recall Grand Total / 총계 호출) (GT) (Clear Grand Total / 총계 소거)	(0.) (GT 1'200.) (GT 3'000.) (GT 4'200.) (GT 8'225.) (GT 12'425.) (12'425.)
M±	▼ Memory / 메모리 3 x 4 = 12 -) 6 ÷ 0.2 = 30 -18 +) 200 182	(RM/CM) (RM/CM) (ON) 3 (x) 4 (M±) 6 (÷) 0.2 (M±) (RM/CM) 200 (M±) (RM/CM) (Recall Memory / 메모리 호출) (RM/CM) (Clear Memory / 메모리 소거)	(0.) (M 12.) (M 30.) (M -18.) (M 200.) (M 182.) (182.)
RM/CM	▼ Overflow / 오버플로우 123456789x78900= 9740740652100 (ERROR / 오류) 6 ÷ 0 = 0 (ERROR / 오류)	123456789 (x) 78900 (=) (ON) 6 (÷) 0 (=) (ON)	(E 9.74074065210) (9.74074065210) (E 0.) (0.)

CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD.
 17/F., Tower One, Ever Gain Plaza, 82-100 Container Port Road,
 Kwai Chung, New Territories, Hong Kong
CANON KOREA BUSINESS SOLUTIONS INC.
 607, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea
 www.canon-bs.co.kr